

Pince à sertir - CRIMPFOX CENTRUS 6S



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213144>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Parties 1 et 4, de 0,14 mm² à 6 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc

Avantages

- Le contour ergonomique de la poignée assure une manipulation aisée sans fatigue
- La largeur de poignée particulièrement étroite s'ajuste parfaitement à toutes les mains
- L'arceau en plastique d'une grande stabilité au-dessus de la tête de la pince protège l'outil des chutes
- Une force d'actionnement réduite de maximum 30% grâce à la transmission optimisée à levier
- Le dispositif de blocage veille à une haute qualité constante des résultats de sertissage

Pince à sertir - CRIMPFOX CENTRUS 6S



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213144>

Données commerciales

Code de commande	1213144
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
Page catalogue	Page 420 (C-3-2019)
GTIN	4055626212678
Poids par pièce (emballage compris)	459,2 GRM
Poids par pièce (hors emballage)	379,2 GRM
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213144>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Sertissage	Sertissage à quatre pans
Type de contact	Embouts isolés et non isolés
Emplacement de sertissage 1	
Section min.	0,14 mm ²
Section max.	6 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	10

Propriétés électriques

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F
---------	-----------------------------------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur	
Section métrique	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Section AWG	26 ... 10

Dimensions

Largeur	70 mm
Hauteur	21 mm
Longueur	180 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert
---------	-----------

Pince à sertir - CRIMPFOX CENTRUS 6S



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213144>

Homologations

EAC 

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213144>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	21043811
ECLASS-10.0.1	21043811
ECLASS-11.0	21043811

ETIM

ETIM 6.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

Pince à sertir - CRIMPFOX CENTRUS 6S



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213144>

Accessoires

Ressort de rechange

Ressort de rechange - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



Ressort de rappel de rechange

Poignée de remplacement

Poignée de remplacement - CRIMPFOX CENTRUS NC/U-HANDLE - 1202880



Poignée de rechange en haut pour la série CRIMPFOX CENTRUS

Phoenix Contact 2021 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr