

Flasque d'extrémité - D-PTRV 4 WH

3270151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270151>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Flasque d'extrémité, longueur: 63,6 mm, largeur: 3,8 mm, hauteur: 48,9 mm, coloris: blanc



Avantages

- Forme identique aux connecteurs sous-répartiteurs PTRV...
- Non imprimée, repérage libre, par exemple avec le stylo de marquage X-PEN
- Paroi peu encombrante et flasque d'extrémité avec fonction d'isolement

Caractéristiques techniques

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Indications sur les matériaux

Coloris	blanc
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	3,8 mm
Hauteur	48,9 mm
Longueur	63,6 mm

Flasque d'extrémité - D-PTRV 4 WH



3270151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270151>

Classifications

ECLASS

ECLASS-9.0	27141133
ECLASS-10.0.1	27141133
ECLASS-11.0	27141133

ETIM

ETIM 6.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 19.0	39121425
UNSPSC 20.0	39121425
UNSPSC 21.0	39121425

Flasque d'extrémité - D-PTRV 4 WH

3270151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270151>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Flasque d'extrémité - D-PTRV 4 WH

3270151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3270151>



Accessoires

Crayon de marquage

Crayon de marquage - X-PEN 0,35 - 0811228



Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm

Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr